

PARC MATERIEL

Les conducteurs d'engins possèdent les CACES réglementaires et les autorisations de conduite délivrée par l'entrepreneur.



- ✓ 3 PELLE À PNEUS : 15T, 18 T ET 24 T
- ✓ 1 PELLE A CHENILLES 21 T
- ✓ 1 PELLE A CHENILLES 25 T
- ✓ 1 BULL CATERPILLAR D5
- ✓ 1 MINI PELLE 6T
- ✓ 2 MINI PELLE 5T



- ✓ 4 TRACTOS BENNES DE CHANTIER
- ✓ 1 CAMION KENWORTH
- ✓ 1 CAMION AMPLIROLL
- ✓ 1 DUMPER



- ✓ BALAYEUSE DE VOIRIE
- ✓ 1 POINT ATEMPS
- ✓ 1 ROULEAU
- ✓



- ✓ 5 LAMES DE DÉNEIGEMENT NÉCESSAIRE ÉGALEMENT EN CAS DE COULÉE DE BOUES SUR LA VOIRIE APRÈS ÉVÉNEMENT PLUVIEUX.
- ✓ TRACTO CITERNE BALAYEUSE NÉCESSAIRE AU NETTOYAGE ET AU LAVAGE DES VOIRIES



- ✓ 1 CHARGEUR ÉLÉVATEUR 9M MANITOU
- ✓ 1 PORTE ENGIN 27 T
- ✓ 3 CAMIONS BENNES
- ✓ 1 REMORQUE LÉGÈRE PORTE ENGIN
- ✓ 3 VÉHICULES DE SOCIÉTÉ
- ✓ 2 BASES VIE MOBILES



- ✓ 1 MICRO TRACTEUR IZEKI
- ✓ 1 SEMOIR
- ✓ 1 ROTATIVE

- ✓ CAMION HYDRO CUREUR EQUIPE DE BRAS DE POMPAGE ET DE 2 FURETS HAUTE PRESSION

- ✓ TRACTOS CITERNES 8 ET 15 M3



- ✓ PETITS MATÉRIELS TP DIVERS
- ✓ TOPOGRAPHIQUE (THÉODOLITE ÉLECTRONIQUE LEICA, NIVEAU LASER ÉLECTRONIQUE...)
- ✓ POSE BORDURES
- ✓ LASER
- ✓ PILONEUSE
- ✓ PLAQUE VIBRANTE



✓ 1 HYDROCUREUR DERNIERE GENERATION

Boulevard Vidanges s'est doté d'un hydrocureur nouvelle génération Euro 5 conforme à la réglementation environnementale.

Son équipement AD'Blue lui permet de réduire ses rejets (polluants, particules, gaz à effet de serre, hydrocarbures imbrûlés).



✓ Equipements pour le pompage

L'enrouleur de 50 mètres permet à notre opérateur d'établir sa prestation de pompage sans risque. En effet 85% des prestations sont inférieures à cette distance. Le risque de fuite est écarté. Cependant, 20 ml de flexible supplémentaire sont disponibles et peuvent être connectés grâce aux raccords symétriques de Ø 76 joints souples étanches type pompier.

✓ Bras de pompage:

Le véhicule est équipé d'un bras de pompage télécommandé, ce qui permet d'augmenter la productivité du pompage dans le curage de réseaux, poste de relevage, ...

✓ Equipements pour le furetage

L'équipement hydrocureur possède 2 enrouleurs de 100 mètres en 1 pouce et de 40 ml en 1/2 pouce.

✓ Petit matériels présent dans l'hydrocureur

Matériel de balisage de la chaussée

Crochet : pour soulever les plaques d'égout

Pelle, raclette, godet,

Détecteur de gaz

✓ ACCESSOIRES EN 1 POUCE :

- Le Scrapper :



Domaines d'application principaux

- Réseau d'eau pluviale.
- Particulièrement efficace pour le nettoyage des canalisations de DN 100 à DN 3000 grâce à une large gamme de 5 à 14 gicleurs.

- La tête à chaînes :



Domaines d'application principaux

Elimination dans les canalisations et tubes de Ø 200 à 500 mm des :

- dépôts durs
- entartrements
- racines

- La tête de curage avec gicleurs :



La tête de curage est l'outil de travail permettant la mise en œuvre de l'eau sous pression, en particulier pour les tâches de nettoyage, décapage, curage de canalisations ;

Elle assure une double fonction :

- La projection de l'eau sous pression.
- La propulsion du dispositif grâce aux jets dirigés vers l'arrière et orientés selon un angle qui est un paramètre important de détermination du matériel.

✓ ACCESSOIRES EN 1/2 POUCE :

- La tête vibrante, spécialement étudiée pour le détartrage, dépôts durs comme le ciment



- Les têtes de curage à réaction :



Domaines d'application principaux:

- Réseaux Sanitaires
- Réseaux d'égouts, séparatifs ou unitaires

- Les obturateurs



Obturateurs souples pour interventions et tests sur toutes canalisations (acier, fonte, béton, fibre-ciment etc...) et branchements.

- La ligne de gonflage comprend :



- 1 flexible de 10 m avec raccords
- 1 ensemble avec vanne, manomètre, soupape de sécurité et raccords