

snom MeetingPoint

snom OCS

klarVOICE

OmniSound®





- Technologie audio Omnisound®, duplex intégral, haut débit
- Gestion de quatre participants externes
- Espace de conférence jusqu'à 30 m² de superficie, ou 10 participants
- Administration simultanée de répertoires téléphoniques internes et externes (LDAP)
- Possibilité de brancher des micros supplémentaires pour un plus grand espace de conférence
- Prêt pour Microsoft Office Communication Server 2007 R2
- 12 comptes SIP
- OpenVPN

Le premier téléphone de conférence de snom, le, snom MeetingPoint est la solution parfaite pour l'organisation régulière de réunions avec participants géographiquement dispersés. Avec le nouveau snom MeetingPoint, des conférences téléphoniques peuvent être organisées en regroupant jusqu'à quatre personnes externes et localisées à travers le monde. Vous gagnez du temps, réduisez les coûts de déplacements de vos collaborateurs et protégez l'environnement! Le téléphone de conférence **snom** MeetingPoint vous offre évidemment le confort que vous appréciez de snom : une excellente qualité de son avec la technologie Ominisound® 2.0, des fonctionnalités professionnelles haut de gamme : jusqu'à quatre participants externes, annuaire LDAP, des listes de contacts, journal des appels et bien d'autres encore.

Le snom **snom** MeetingPoint est parfaitement conçu pour des salles de conférence de taille moyenne et grande. Grâce à un système de suppression fiable des bruits de fond gênants et à une qualité vocale excellente, il est possible de mener des conférences téléphoniques en table ronde de 10 personnes dans un contexte parfaitement adapté. Trois haut-parleurs équipés d'audio haut débit en duplex intégral (7 kHz, Codec G.722) fournissent un son excellent et équilibré que les clients de snom connaissent déjà du combiné snom klarVOICE.

Grâce aux microphones spéciaux intégrés sur 360 degrés, vos interlocuteurs ont l'impression que vous êtes assis dans le bureau à côté – et certainement pas à l'autre bout du monde! Le **snom** MeetingPoint s'intègre parfaitement dans chaque infrastructure VoIP et son design élégant sera remarqué.



Caractéristiques techniques du snom MeetingPoint

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions : diamètre : 240 mm, hauteur : 77 mm
 Ecran : LCD graphique rétro-éclairé, 128 x 64 pixels

Poids: 1 kiloCouleur: noir

■ Clavier : alphanumérique 0-9, *, #, appeler, raccrocher, muet, réglage du volume, menu, conférence, réduire le volume d'enregistrement, 5 touches de navigation dans le menu

Microphone : caractéristique d'enregistrement en cercle (360°)

• Espace d'enregistrement : jusqu'à 30 m², ou 10 personnes

Haut-parleurs : bande de fréquence 150 – 15 000 Hz playback

Volume : 90 db SPI 0,5 m, fonction d'égaliseur
 Protection anti-vol : Kensington security slot

CONNECTIQUE

- Connexion réseau : 1x RJ-45, PoE 10/100MBit

Alimentation: Transformateur 100-240 V AC/ 14 V DC ou PoE
 Microphones supplémentaires: modulaires 4/4 possibles

CONDITIONS DE L'ENVIRONNEMENT

Température : 5- 40 degrés Celsius
Humidité de l'air : 20 - 80 %

Conditions acoustiques dans la salle :
 Temps de réverbération : 0,5 S Rt 60

Bruit de fond: 45 dbA

CERTIFICATIONS

• Telekom: TBR21, 47 CFR Part 68/TI A, IC CS-03 Issue 1999/01/01

EMC: EN 301 489-1,3 EN 300 220-1,2, FCC subpart B et C

- Classe de protection électrique : UL 60950-1, EN 60950-1:200

47 rue Marcel Dassault 92100 Boulogne Billancourt

Fax: +33 (0)1 80 87 62 88 Mail: info@snom-france.com snom technology AG

Charlottenstraße 68-71 10117 Berlin tel: +49 30 39833-0 fax: +49 30 39833-111